


Odvlhčovač T3




Automatické
odmrazování




Automatické
opětovné



Ochrana proti
přeplnění



Jednoduchá
obsluha




Vzduchový filtr



Více komfortu bez vlhkosti





OCHRANA PROTI PŘEPLNĚNÍ:

Jednotka se automaticky vypne, jakmile je zásobník vody plný. Případně lze zásobník napojit k odpadnímu potrubí.



AUTOMATICKÉ OPĚTOVNÉ SPUŠTĚNÍ:

Automatické opětovné spuštění s předchozím nastavením v případě poruchy napájení.



AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ:

Chrání výparník před námrazou a zajišťuje účinek odvlhčování při nízkých okolních teplotách.



SNADNÁ MANIPULACE:

Velká ergonomická rukojeť usnadňuje přenášení.



VZDUCHOVÝ FILTR:

Protiprachový filtr odstraňuje částice a prach z vnitřního prostředí.



JEDNODUCHÁ OBSLUHA:

Elektronické ovládání pomocí LED displeje.

MODEL		CDT-105E3	CDT-165E3
Odstranění vlhkosti	l/den	10	16
Příkon	kW	0,22	0,41
Energetický faktor (EEV)	l/kWh	1,89	1,63
Plocha použití	m ²	80	120
Rozběhový proud	A	6,48	10,5
Způsob ovládání		Elektronické ovládání	
Typ chladiva		R134A	R134A
Návrhový tlak	MPa	1,7/0,7	1,7/0,7
Objem zásobníku vody	l	1,4	3,5
Průtok vzduchu	m ³ /h	120	130
Hladina akustického tlaku	dB(A)	43	45
Rozsah rel. vlhkosti manuální	%	35-80	35-80
Okolní teplota	°C	5-35	5-35
Rozměry (Š x H x V)	mm	335 x 280 x 435	386 x 320 x 495
Čistá hmotnost	kg	10,5	13,5
Napájení	V-f-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50

Poznámka:
Š x H x V = šířka x hloubka x výška

* Předběžné údaje

Základní funkce

	CDT-105E3	CDT-165E3
Plocha použití (m ²)	80	120
Elektronický řídicí systém	●	●
Elektronický funkční systém	●	●
Rozsah rel. vlhkosti % elektronický	35-80	35-80
Přesný elektronický snímač	●	●
Dvojitý odvlhčovací systém	●	●
Systém vlastní diagnostiky	●	●
Program nepřetržitého odvlhčování	●	●
Automatické odmrazování	●	●
Automatické pozastavení	●	●